





TROX X-GRILLE modular

DISEÑO CENTRAL

H – Lamas horizontales	V – Lamas verticales	P – Patrón perforado (diseño central)			
					

VARIANTE DISEÑO CENTRAL

FO – Lamas fijas a 0° F15 – Lamas fijas a 15° Separación entre lamas 12,5 mm	PO – Lamas fijas a 0° P15 – Lamas fijas a 15° Separación entre lamas 16,7 mm	MO – Lamas móviles Separación entre lamas 16,7 mm	R – Perforación circular Patrón perforado	EG – Celosía cuadrada	F45 – Lamas fijas a 45° Separación entre lamas 20 mm
					

MARCO PERIMETRAL

S – Pequeño Anchura de marco 7 mm	M – Medio Anchura de marco 14 mm	L – Grande Anchura de marco 20 mm	H – Oculto Anchura de marco 20 mm	C – Curvado Anchura de marco 27 mm	A – Angulado Anchura de marco 27 mm
 	 	 	 	 	 

FIJACIÓN

A – Sin elementos para fijación	VS – Fijación oculta para marco de montaje	SP – Fijación oculta para pared ligera, sin marco de montaje	HS – Fijación con tornillos ocultos	CF – Fijación con garras de anclaje	A11 – Fijación con tornillos vistos
	