

X-CUBE X2: ESTABLE E INTELIGENTE



NUEVA GENERACIÓN OPTIMIZADA PARA CAUDALES HASTA 25.000 M³/H

Nuevos X-CUBE X2 especialmente desarrollados para caudales de aire pequeños a medianos, con la que TROX completa su gama X-CUBE.

Estas unidades proporcionan caudales de aire bajos y medios, son configurables para prácticamente cualquier aplicación. Su diseño se realiza con el configurador X-CUBE online que le permite seleccionar y dimensionar de manera sencilla estas UTAs.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 12 soluciones compactas preconfiguradas mediante configurador online
- Higiénico con superficies internas lisas y reducidas holguras
- Unidades más ligeras para facilitar el transporte y la instalación
- Sistema de cierre innovador para puertas y paneles de acceso
- Envolverte de gran resistencia mecánica
- Fácil integración en el sistema de gestión del edificio gracias al software de control XCUBE 2.0
- Diseño de vanguardia con distintas opciones de acabado

CLASIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO CON EN 1886

- Transmisión térmica T2
- Puente térmico TB2
- Estanqueidad de la carcasa L1
- Resistencia de la carcasa D1



SU ELECCIÓN



- Libremente configurable con 25 tamaños seleccionables
- Indicada para caudales de aire desde 600 hasta 25,000 m³/h (0.17 - 6.9 m³/s)
- Indicada para todos los procesos de tratamiento de aire
- Recuperación de calor: rotativo, placas o por baterías de recuperación

GENERACIÓN X2: UNA SOLUCIÓN COMPACTA, EFICAZ Y EFICIENTE

- Disponible en 12 tamaños
- Para un rango de caudales entre 600 y 15,000 m³/h (0.17 - 4.2 m³/s)
- Rápida configuración
- Elevada eficiencia
- Tecnología EC de última generación con eficiencias de hasta un 75%.
- Recuperación de calor: rotativo o placas de contraflujo

CONTROL INTELIGENTE CON X-CUBE CONTROL 2.0



Los nuevos X-CUBE X2 están equipados con la nueva unidad de control X-CUBE control 2.0.

Este equipamiento dispone de una pantalla táctil y es compatible para su conexión a los sistemas TROX X-AIRCONTROL, TROXNETCOM y X-TAIRMINAL.



La monitorización de los X-CUBE con control 2.0 se realiza mediante mensajes de estado generados de manera automática que permiten la gestión del sistema las 24 horas del día.

La serie X-CUBE se integra perfectamente en el sistema de gestión del edificio (BMS) a través de BACnet IP o Modbus TCP / IP. Gracias a su conectividad universal, la operativa de la UTA se puede gestionar totalmente a demanda.



UNA SOLUCIÓN MODULAR Y LISTA PARA OPERAR A FUTURO

El equipamiento de control se basa en una construcción modular. Lo que permite futuras modificaciones sin necesidad reemplazar el control de UTA.

TROX Cloud Connectivity de X-CUBE control 2.0 hace que el X-CUBE X2 sea compatible con IoT. En el futuro, esto abrirá un potencial importante, por ejemplo, a través del mantenimiento remoto y el mantenimiento predictivo.



NIDADES X-CUBE
ONTACTO