

Declaración de Prestaciones

DoP/FKA-3.8/DE/002



TROX® **TECHNIK**
The art of handling air

7 Prestaciones declaradas

Características	Especificación	Prestaciones
Activación nominal de condiciones/sensibilidad <ul style="list-style-type: none">• Sensor de capacidad de carga• Sensor de temperatura a 72 °C	ISO 10294-4:2001	Superado
Demora de respuesta/Tiempo de respuesta <ul style="list-style-type: none">• A cierre de compuerta	EN 1366-2:1999	Superado
Fiabilidad operacional <ul style="list-style-type: none">• Ciclo de apertura y cierre, 50 ciclos	EN 15650:2010 EN 1366-2:1999	Superado
Durabilidad del tiempo de respuesta <ul style="list-style-type: none">• Respuesta del sensor de temperatura o de capacidad de carga	EN 1366-2:1999 EN 1366-2:1999	Superado
Durabilidad de la fiabilidad operacional <ul style="list-style-type: none">• Prueba del ciclo de apertura y cierre, 10.000 ciclos<ul style="list-style-type: none">- B(L)F-T-(ST)-TR- SFR T (SLC)- Actuador neumático	EN 15650:2010	Superado

La clasificación de la compuerta cortafuego no puede ser superior a la del muro o el forjado en el que se instala.

Las prestaciones del producto previamente indicadas cumplen con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite en cumplimiento con la normativa (EU) no. 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmada por y en representación de TROX GmbH:

Neukirchen-Vluyn, 1 de Marzo de 2015

Jan Heymann • Representante autorizado • Productos con marcado CE
Página 2/2