TROX® TECHNIK
The art of handling air

TJN

Disponible online - configurar ahora

La nueva serie de toberas no sólo cuenta con un atractivo diseño, sino que también contribuye a una mayor eficiencia energética, además de ofrecer unas propiedades acústicas optimizadas.

- Hasta 6 dB menos de ruido que la ejecución habitual de toberas gracias a los contornos optimizados de descarga de aire
- Ángulo de impulsión ajustable, limitable y bloqueable
- Dos opciones de reducción del alcance de la vena de aire para su adaptación a espacios más pequeños
- Polímero de alta calidad con posibilidad de acabado en RAL aluminio claro o blanco puro
- Fácil instalación gracias a la fijación por cierre bayoneta (oculta) en el aro frontal
- Variante de ajuste automático con accionamiento rápido gracias al actuador de aleación con memoria de forma
- Servomotor exterior plano que garantiza una instalación compacta y una mayor eficiencia energética
- Control de señal para la tobera motorizada con el controlador de diferencia de temperatura de TROX (TDC) y posibilidad de integración con el sistema de control del edificio.
- Cinco tamaños disponibles, cada uno de ellos para instalación en conducto (circular o rectangular) o conexión directa.
- Todas las ejecuciones disponen de envolvente exterior para instalación vista.

tecnología

circular

20 – 1000 l/s

72 – 3.600 m³/h

Ø 160,200,250,315,400 mm