

TROX España, S.A.

Polígono Industrial La Cartuja  
50720 Zaragoza (España)  
Teléfono: 976 50 02 50  
Fax: 976 50 09 04  
E-Mail trox@trox.es  
www.trox.es

Información de Producto

Unidades de tratamiento de aire  
Serie TKM-50 STANDARD



TKM-50 STANDARD



## Ensayos según Norma UNE EN 1886

Características	Clasificación EN1886
Resistencia de la carcasa	D1
Estanqueidad de la carcasa	L1
Fuga a través del filtro	F9
Transmisión térmica	T3
Puente térmico	TB3

## Aislamiento acústico de la carcasa

Banda de frecuencia (Hz)						
125	250	500	1K	2K	4K	8K
Aislamiento de la carcasa (dB)						
7	9	12	13	14	25	33

## Descripción

Las unidades de tratamiento de aire TKM-50 STANDARD se han diseñado para satisfacer las más altas exigencias tanto de nuestros clientes como de las instalaciones.

La gama está formada por 9 tamaños estándar, definidos para una gama de caudales hasta 32.000 m<sup>3</sup>/h.

Ejecución con interiores planos, adecuados para facilitar las tareas de limpieza interior de los equipos, y con un fácil ensamblado de los módulos en obra.

Equipos seleccionables mediante el software de selección YAHUS EU by TROX.



## Posibilidad de diseños avanzados, a través de oficina técnica de TROX España:

- Ventiladores con motores EC
- Recuperadores de flujos paralelos (hasta 2.000 m<sup>3</sup>/h)
- Recuperadores con by-pass incorporado
- Recuperadores rotativos de tipo sorción
- Cuadros eléctricos con regulación incorporada