

The art of handling air

Serie FKS-EU



En caso de incendio, las compuertas cortafuego se cierran de manera automática evitando la propagación de fuego y humo hacia otros sectores de incendio, a través de la red de conductos de aire.

Las compuertas cortafuego serie FKS-EU están ensayadas de acuerdo con EN 1366-2 y cumplen con EN 15650.

Están indicadas para su instalación en muros y forjados macizos, tabiques divisorios ligeros, en paredes ligeras de sectorización y paredes de conducto.

La dirección del flujo de aire no es crítica. El conducto inflamable debe conectarse directamente a la compuerta.

En caso de incendio, la compuerta se dispara, bien térmicamente con un fusible a 72 °C o a 95 °C (con ventilación de aire caliente) o termoeléctricamente, mediante un servomotor con muelle de retorno. El mecanismo de disparo es accesible, y se pueden realizar comprobaciones de funcionamiento desde el exterior.

Las compuertas disponen de dos accesos para inspección.

Compuerta cortafuego serie FKA-EU con marcado CE conforme a la directiva de productos de la construcción 89/106/CE, según norma EN 15650.

The art of handling air



- Compuerta cortafuego de reducido tamaño indicada para instalación en tabiques divisorios ligeros y paredes ligeras de sectorización.
- Sencilla instalación sin mortero con cuello para instalación.
- Compuerta cortafuego rectangular
- En cumplimiento con la normativa Europea EN 15650
- DoP / FKS-EU / DE / 2013 / 001
- Resistencia al fuego ensayada en cumplimiento con EN 1366-2
- Clasificada en cumplimiento con EN 13501-3
- Mínimas pérdidas de carga y reducidos niveles de potencia sonora
- Instalacion con mortero con relleno perimetral, también en tabiques divisorios ligeros
- Instalación sin mortero con cuello de instalación
- Controlable a distancia con un servomotor con muelle de retorno
- Indicada para integración en el sistema de gestión del edificio con TROXNETCOM

rectangular

B: 200 – 800 mm

H: 100 – 200 mm

Resistencia al fuego ensayada en cumplimiento con EN 13501-3

TROX España



Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

Servicios on-line:

> [TROX Academy](#)

> [Contactos](#)

> [Formulario de contacto](#)

> [Mapa de situación](#)

> [Condiciones de venta y garantía](#)

> [TROX Plazos de entrega](#)

> [Certificado AENOR](#)

> [Certificado IQNet](#)

> [Certificado TÜV](#)

Líneas telefónicas de atención:

Delegaciones comerciales
[Contacto](#)

Customer Service
+34 976 50 02 50
[Contacto](#)

Horario de atención al cliente Lunes a
Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a 17h30,
Viernes de 9 a 14 h

TROX EN REDES SOCIALES