



SERIE RM-O-3-D

- Detector de humo para compuertas cortafuego y compuertas de control de humo
- Licencia general de la inspección de edificios Z-78.6-125
- Para velocidades de aire desde 1 hasta 20 m/s
- La dirección del aire no es crítica
- Tensión de alimentación de 230 V AC, 50/60 Hz
- Señales libres de potencial y relés de alarma
- Señales luminosas integradas
- Indicador del nivel de colmatación de la unidad
- Ajuste automático del umbral de alarma
- Largo ciclo de vida

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los detectores de humo (funcionan bajo el principio de dispersión de luz) detectan el humo existente en la red de conductos de aire del sistema de climatización.

Estos elementos son indicados para el control y accionamiento de compuertas cortafuego y compuertas para extracción de humo equipadas con actuadores electrónicos o neumáticos que se disparan en función de una determinada temperatura de disparo.

Principales características:

- Compatibles con componentes de los diferentes fabricantes del mercado
- Mantenimiento anual

TROX España



Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email: trox@trox.es

Servicios myTROX

- › [Contactos](#)
- › [Formulario de contacto](#)
- › [Mapa de situación](#)
- › [Condiciones de venta y garantía](#)
- › [TROX Plazos de entrega](#)
- › [Certificado AENOR](#)
- › [Certificado IQNet](#)
- › [Certificado TÜV](#)

Contacto telefónico:

Delegaciones comerciales
[Contacto](#)

Customer Service
+34 976 50 02 50

Horario de atención al cliente: de Lunes a
Jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 ·
Viernes de 9:00 a 14:00 h

TROX EN REDES SOCIALES